



安全門禁 雲端管理整合

WiFi連線、免配線安裝方便Easy



無線連接



雲端控制



緊急求救



即時通報



安裝簡易



Cannex Technology

透過「電子整合識別證」隨時主動發射內部標籤的記憶體資料到「網路無線接收器」上做管理追蹤。

可將所讀取資料傳送至雲端保留數據記錄，未來因應需求可直接由此提取資料並擷取應用。

「電子整合識別證」集方便攜帶、體積小巧貼身之優點，可廣泛應用於公共管理領域。如：醫院院內器材設備使用及人員調度、工廠廠內例行性巡視、安全門禁、物流管理等... 強化管理機能。



情境應用



企業考勤
Corporate
Attendance



家庭使用
Family Use



老人照顧管理
Elderly Care
Management



危險區域管理
Dangerous Area
Management

即時通報

- 可使用WiFi連線透過Line通報，免配線安裝容易方便，不需安裝軟體，即時掌握遠端情況。



SOS求救

回家通知

位置追蹤

卡片狀態

《取得專利，仿冒必究》

電子整合識別證 (悠遊卡/一卡通尺寸)

小巧貼身

規格1 IPS卡

持有者照片 (供辨識)
此區塊為磁環感應區



規格1 榮獲專利設計



插滑式設計

規格2 iiCard卡



一體成形使用順手!

迷你
輕量
藍芽
定位

規格3 吊飾型



- 迷你款 37H / 37W / 5.8D (mm)
- 輕量 8.5g
- IPS 藍芽格式
- 區域型定位
- SOS 緊急求救

- 矽膠防水套
- 防水 IP68
- 44H / 59W / 7.4D (mm)
- 19.5g



防水
Waterproof
IP68



網路無線接收器

存取數據

- 為Ethernet + PoE電源 + Adapter雙供電。
- 可偵測「電子求救識別證」之訊號並回傳至軟體系統儲存其路徑及其存取數據資料。
- 實測讀取距離範圍為20公尺。
- UFO上線 (> 5% 斷線率, 訊號異常通報)



有控制接點輸出: 可外接警鈴, 即時嚇阻犯罪事件發生。



大UFO

Ø145/D63 (mm)

附警報蜂鳴器

| 規格及功能 | 電子整合識別證 |
|------------|---|
| 磁環感應區 | 印有使用者資料及相片 |
| 安全性 | 群組, 密碼設定, 不被他人竊用 |
| 規格 | 尺寸: 90.1*57.0*5.7±0.5(mm) 重量: 26g (含電池) |
| 鋰電池CR2032 | 二顆, 壽命約18個月(含絕緣片, 拔除後, 即生效) |
| 選配NFC或RFID | 13MHz + 1K EEPROM |
| SOS求救鈕 | 因應緊急狀況做使用, 為避免誤按情形發生, 按鍵呈”微凹”設計, 若遇突發狀況時, 三秒即啟動呼叫, 傳送求救訊號, 緊急應變管理中心則讀取自發射端傳送之訊號, 回傳Tag顯示確認燈號。 |

| | 選配 | |
|------|---|--|
| | RFID「無線射頻辨識系統」 | NFC「近場通訊」 |
| 優勢 | 傳送距離: 10公分至10公尺, 壽命長, 可重複使用, 一對多讀取, 儲存記憶容量大。 | 不耗電, 裝置近距離碰觸感應 配對, 可讀取由裝置提供的資 訊, 可互相做資料傳輸, 個人 資料高保密度與安全性。 |
| 應用範圍 | 特定位置, 長距離感應: 車輛直接通過閘門無需手動感 應, 物品接收感應、入庫。 | 短距離, 安全性確認: 門禁管理。 消費支付、電子錢包。 特定區域管制進入。 設備使用管理。 |

USB無線接收器

存取數據

- 特點: 隨插即用、有電源即可、佈點簡單方便、免除工程人員佈線。

| 型號 / 規格 | IPS-WiFi α IPS-BLE WiFi Gateway | IPS-WiFi β IPS-BLE WiFi Gateway |
|-----------|--|---|
| 照片 | | |
| 尺寸 | 77H/35W/11D(mm) | 74.3H/30W/12D(mm) |
| 重量 | 20g | 14g |
| 接收距離(保守值) | 25m | 25m |
| LED指示燈 | R.G.B x1 | R.G.B x1 |
| 工作電源 | USB 5V | USB 5V |
| 傳輸方式 | USB(Micro type) & WiFi傳輸 | USB(Micro type) & WiFi傳輸 |
| 防水功能 | 無(非室外使用) | 無(非室外使用) |
| 其他配件 | 85~220vAC adpiter / USB 5v1A x1 micro USB cable x1 | 選配 |
| 本體固定方式 | 粘扣帶固定或拆卸 | |
| 優點 | <ul style="list-style-type: none"> • 隨插即用, 有電源即可。 • 佈點簡單方便、免除工程人員佈線。 | <ul style="list-style-type: none"> • 隨插即用, 有電源即可。 • 佈點具彈性、免除工程人員佈線。 |



台灣日旭科技股份有限公司 CANNEX TECHNOLOGY INC.

Since1991

研發製造 / Made in Taiwan

http://www.akr.com.tw

彰化縣溪湖鎮員鹿路二段182號

TEL:04-861-3883 FAX:04-882-8209

E-mail:sales@akr.com.tw

※註: 我公司保有變更規格、功能之權利而不另行通知。

Copyright © 201912 Cannex Technology Inc. All rights reserved.