

節能二、三通電動閥(三線式)

新一代節能產品

功耗小，只有在需改變閥門位置時才供電

- 工作電源：220V AC · 50Hz
- 環境溫度：0 ~ 65°C max
- 功率消耗：4AV(當閥改變位置時)
- 流體溫度：1 ~ 95°C
- 時間(標準值)：閥門開啟：7s 50Hz
- 關閉時壓差：400KPa
- 壓力額值：靜壓力2067KPa；衝擊壓力10MPa



二通閥	
3/4"	TC2P-01
1"	TC2P-02
三通閥	
3/4"	TC3P-01
1"	TC3P-02

- 雙彈簧設計、永不斷裂。
- 低電壓可啟動，特殊機構採用超強美國UL、CSA長壽級馬達(MAMS)。
- 鋁合金馬達室，全金屬防火(非塑膠品)。
- 大球室開閉行程，長無水錘聲。
- 獨家斷冷機制。

產品特色

1. 雙彈簧設計、永不斷裂
2. 低電壓可啟動，特殊機構採用超強美國UL、CSA長壽級馬達(MAMS)
3. 鋁合金馬達室，全金屬防火(非塑膠品)
4. 大球室開閉行程，長無水錘聲
5. 獨家斷冷機構，馬達不結冰、不生銹卡死



世界名牌/各式二三通閥馬達
Electro · Synchrouous · Hansen
<台灣總代理> 歡迎OEM批發
、零售、維修、換修、新裝專用